



## **Instructions d'Installation pour Récepteurs GPS Automobiles**

Ce document d'instructions décrit comment assembler et utiliser le système de montage ventouse flexible et à dégagement rapide pour les récepteurs GPS automobiles Lowrance®. Le système de montage ventouse flexible est très pratique pour une installation sur vitre ou sur toute autre surface lisse.

Ces systèmes de montage vous permettent de réaliser des installations sans perçage, vis ou adhésifs permanents. Et puisque chaque système est portable, il est facile de transférer votre GPS d'un véhicule à un autre.

### **AVERTISSEMENT!**

**Lorsqu'un appareil GPS est utilisé dans un véhicule, le conducteur possède l'entière responsabilité de l'utilisation prudente de ce véhicule. Les conducteurs doivent à tout moment être attentifs à l'état des routes et aux conditions extérieures.**

**Un accident ou une collision engendrant des dommages matériels, des blessures corporelles ou le décès d'individus peuvent avoir lieu si le conducteur d'un véhicule équipé d'un appareil GPS ne prêtait pas suffisamment attention à son environnement et au fonctionnement de son véhicule lorsque ce dernier est en marche.**

**N'essayez pas de régler, d'ajuster ou de rentrer des informations dans votre appareil GPS pendant que vous conduisez.**

**Lorsque vous installez un appareil GPS à bord d'une automobile, évitez toute installation pouvant entraver l'utilisation d'instruments ou de commandes importantes ou pouvant réduire la visibilité du conducteur au travers des vitres du véhicule.**

**Évitez de placer le GPS là où il pourrait être propulsé par l'ouverture d'un airbag. Certains états restreignent l'installation d'appareils électroniques sur le tableau de bord d'une automobile. Assurez-vous de bien prendre connaissance des lois de votre localité avant d'utiliser ces systèmes de montage.**

**Vérifiez que la ventouse offre une bonne adhésion à chaque fois que vous utilisez l'appareil, et réinstallez-la si nécessaire.**

Ce système de montage est portable, et le cycle normal de réchauffement et de refroidissement de l'intérieur d'une voiture finiront par décoller la ventouse. L'appareil peut tomber ou se dégager au cours d'un virage si la ventouse n'adhère pas correctement à la surface d'installation.

Le iWAY est accompagné d'un montage avec bras flexible. La base et sa tige peuvent être ajustées et positionnées de façon à convenir au mieux à votre véhicule.



Montage accompagnant le récepteur GPS iWAY™ 350c.

### Installation du support flexible avec ventouse

Le système de montage sur ventouse est conçu pour maintenir le GPS en place lorsqu'il repose sur une surface. Ce système *n'est pas* conçu pour que l'appareil soit suspendu par la ventouse uniquement. La photo suivante illustre comment l'appareil GPS doit être soutenu par le montage ventouse *et* par une autre surface, qui dans cet exemple sera un tableau de bord.



iWAY™ 350c reposant sur un tableau de bord avec support ventouse.

La surface de montage doit être dépourvue de poussières et d'huile. Pressez fermement la ventouse contre la surface d'installation, et tout en continuant d'appuyer, abaissez la manette de verrouillage jusqu'à ce que le support soit correctement fixé.

**Languette de décollement de la ventouse**



**Pressez la ventouse contre la surface de soutien et verrouillez-la de manière à sécuriser le support.**

**Réceptacle reposant sur le tableau de bord.**

**Onglet permettant de libérer l'appareil.**

**Ventouse fixée au pare-brise.**

Il sera plus facile d'installer l'appareil si vous engagez tout d'abord la partie inférieure de l'arrière de l'appareil dans le réceptacle (voir photo suivante). Une fois l'arrière de l'appareil en place dans le réceptacle, appuyez sur l'avant de l'appareil pour le fixer complètement.



**2. ...puis appuyez sur l'avant de l'appareil pour le maintenir en place.**

**1. Engagez l'arrière de l'appareil sur son support comme illustré ici. . .  
Etapes à suivre pour installer l'appareil.**

Vous pouvez également fixer l'appareil à son support avant d'attacher la ventouse à la surface de montage. Choisissez simplement la méthode qui vous convient le mieux.

Pour dégager l'appareil, appuyez sur l'onglet plastique à l'avant du support (voir photo suivante). Pour décoller la ventouse, déverrouillez sa manette puis tirez sur sa languette pour rompre le joint hermétique créé par l'absence d'air.



**Appuyez sur l'onglet de dégagement pour libérer l'appareil.**

Si la ventouse a des difficultés à rester attachée, nettoyez la surface de montage et la ventouse avec de l'alcool, puis réinstallez le tout. Humidifier la ventouse peut aider à obtenir une meilleure adhérence dans certains cas.

## **Entreposage**

### **ATTENTION:**

*Ne laissez pas l'appareil sur le tableau de bord d'une automobile sans surveillance. Lorsque votre voiture est à l'arrêt et que vous n'utilisez pas votre GPS, protégez-le contre le vol et la chaleur en le plaçant dans un endroit discret et à l'ombre. En saisons chaudes, la température du tableau de bord d'une voiture sans air-conditionné ni ventilateur peut atteindre des valeurs suffisamment élevées pour empêcher l'appareil de fonctionner.*

## **Entreposage Longue Durée**

Lorsque le GPS n'est pas utilisé pendant de longues périodes, nous vous recommandons de le ranger dans une pièce à température ambiante ou dans un endroit dont la température est comprise entre 60° et 90° F.



**iWAY™ 350c installé sur un tableau de bord. Cette photo a été prise au même niveau que l'oeil du passager. Remarquez que l'appareil a été positionné de manière à ne pas entraver la visibilité au travers du pare-brise.**

Contactez votre revendeur Lowrance ou visitez le site internet de LEI, **[www.lei-extras.com](http://www.lei-extras.com)**, pour connaître les accessoires les plus récents disponibles chez LEI, revendeur d'accessoires pour Lowrance et Lowrance Automobile.

Si vous avez des questions, contactez-nous aux numéros de téléphone suivants: depuis les U.S., appelez LEI Extras au numéro gratuit 800-324-0045, de 8h à 16h, Heure Centrale, du Lundi au Vendredi. Depuis le Canada, appelez au numéro gratuit 800-661-3983, de 8h à 17h, Heure de l'Est, du Lundi au Vendredi.

Si vous vivez à l'extérieur des U.S. et du Canada, vous devrez contacter votre revendeur local auprès duquel vous avez acquis votre appareil. Pour localiser un revendeur près de chez vous, visitez le site internet de Lowrance, **[www.lowrance.com](http://www.lowrance.com)**, et consultez la section Dealer Locator.

